

ador



Propiedades

antideslizante
anatómico
antimicótico
suela bidensidad
"metal free" sin componentes metálicos

Especificaciones técnicas

Puntera (opciones)	Sin puntera Puntera plástica Puntera de acero, resistente al impacto y a la compresión 200 J según norma UNIT ISO 20.345:2012 y EN 12568
Capellada	cuero descarné
Suela	en poliuretano bidensidad antideslizante de alto desempeño resistente a la abrasión y flexión continua con shock absorber en el taco
Plantilla removible	elaborada en EVA para confort y absorción del impacto que reduce la fatiga muscular, antimicótica e intercambiable
Costuras	cuádruples con hilo de nylon de alta resistencia imputrescible
Cordones	sección circular de alta resistencia
Numeración	35 al 47
Embalaje	individual en bolsa de nylon
Origen	Brasil
Fabricado según norma	<i>UNIT ISO 20.345:2012 Calzado de seguridad</i> <i>UNIT ISO 20.347:2012 Calzado de trabajo</i> <i>ABNT NBR ISO 20.345 Calzado de seguridad</i> <i>ABNT NBR ISO 20.347 Calzado de trabajo</i>

wermax
SEGURIDAD INDUSTRIAL

www.wermax.com.uy / 2.308.07.59 / info@wermax.com.uy